

iSK12

Altavoz de Escenario Pasivo 12"/
Monitor de Suelo 2-Vías 700W

iSK15

Altavoz de Escenario Pasivo 15"/
Monitor de Suelo 2-Vías 700W

iSK215

Altavoz de Escenario Pasivo Dual 15"/
2-Vías 1400W

iSK18SB

Subwoofer 18' passivo 1000W



Características

- ▶ RMS potencia de servicio certificada y examinado emplando prueba de IEC 268 de tortura.
- ▶ Cuerpo Sólido Grado-A MDF de 20mm guesor con sistema interno de reforzamiento que incrementa la solidez estructural.
- ▶ Nuevo tweeter titanio puro de compresión 1.8" emparejado con trompeta Wing- Guide™ propiedad Phonic con entrega sin contratiempo, alto transitorio más allá de 22kHz.
- ▶ Ángulo de dispersión 90°x70° ancho.
- ▶ Nuevo woofer compuesto de tiro largo ofrece el más bajo F0 en el mercado.
- ▶ Conexiones de Entrada/Salida profesionales Speakon.
- ▶ Sirve como monitor de suelo al estar inclinado de lados(iSK12/15).
- ▶ Instalación amigable: 3 pernos M10 para instalación de colgado (iSK12/15)
- ▶ Reja esponjada 1.3mm/1.6mm de gruesor.(iSK215/18)
- ▶ Manillas metálicas durables y ergonómicas
- ▶ Disponible con acabado de pintura anti-raspado (modelos "Deluxe")

Descripción

La curva sorprendente vertical del iSK, rejillas de grosor esponjadas y manillas ergonómicas de metal, el entonado de estudio iSK establece por sí mismo como un nuevo segmento. Los nuevos tweeter de compresión titanio puro 1.8" brinda con elegancia más de 22 kHz y woofers de largo tiro que alcanzan F0 más bajos que otros woofers en el mercado. La serie iSK es la más versátil en su clase con mástil de montaje, pernos M10 para instalación de suspensión, 45º posición monitor de suelo para modelos 2-Vías. Finalmente, el iSK es increíblemente duradero con acabado de alfombrado profesional (Original) y acabado de pintura anti-raspado (Deluxe). Los modelos iSK están contruidos con paneles Grado-A MDF de 20mm de gruesor, elaborado con una claridad de audio respuesta, potencia admisible sensacional y extensas posibilidades de montaje el ISK establece un nuevo hito.

SERIE ALTAVOZ iSK

Altavoz Pasivo Profesional

Dimensiones

iSK12 | iSK15 | iSK215 | iSK18SB

Panel Posterior



Bolsa Impermeable

Las bolsas impermeables del iSK son para proteger su altavoz durante su transportación durante la lluvia, aguanieve o nevando. Su altavoz iSK podrá acompañarlo sin importar los retos del clima.

Especificaciones

	iSK 12	iSK 15	iSK 215	iSK 18SB
Especificaciones del Sistema				
Tipo de Sistema	2-Vías	2-Vías	2-Vías	Subwoofer
Respuesta de Frecuencia (+/- 3dB)	50Hz - 22kHz	40Hz - 22kHz	38Hz - 22kHz	38Hz - 250Hz
RMS(IEC 268) / Música / Peak	350/700/1400W	350/700/1400W	700/1400/2800W	500/1000/2000W
Sensibilidad 1w@1m	98dB	98dB	99dB	99dB
Impedancia de Sistema	8ohm	8ohm	4ohm	4ohm
Driver de Baja Frecuencia				
Tamaño del Driver	305mm/12pulgada	380mm/15pulgada	380mm/15pulgada	470mm/18pulgada
Diafagma de Material	Papel/Compuesto de Fibra	Papel/Compuesto de Fibra	Papel/Compuesto de Fibra	Papel/Compuesto de Fibra
Diametro de Bobina Móvil	66mm/2.6in	66mm/2.6in	66mm/2.6in	100mm/4.0in
Driver de Alta Frecuencia				
Diametro de Bobina Móvil	45mm/1.8pulgada	45mm/1.8pulgada	45mm/1.8pulgada	-
Diafagma de Material	Titanio Puro	Titanio Puro	Titanio Puro	-
Diseño de Bocina	Wing-Guide"	Wing-Guide"	Wing-Guide""	-
Dispersión del Sistema	90°x70°	90°x70°	90°x70°	-
Crossover				
Tipo	2-Vía gama completa	2-Vía gama completa	2-Vía gama completa	Subwoofer
Protección	Foco de Protección	Foco de Protección	Foco de Protección	Foco de Protección
Entrada/Salida				
Conectores	Speakon x 2	Speakon x 2	Speakon x 2	Speakon x 2
Encaje				
Forma/Tipo	Altavoz de Escenario y Monitor	Altavoz de Escenario y Monitor	Altavoz de Escenario	Altavoz de Escenario
Suspensión/Montaje	3 Pernos M10 de suspensión (deluxe)	3 Pernos M10 de suspensión (deluxe)	-	-
Protección de Caja/Acabado	Alfombrado	Alfombrado	Alfombrado	Alfombrado
Gruesor de Madera	20mm/0.8in (16mm/0.64in)	20mm/0.8in (16mm/0.64in)	20mm/0.8in (16mm/0.64in)	20mm/0.8in (16mm/0.64in)
Calibre de Rejilla	1.3mm	1.3mm	1.6mm	1.6mm
Tipo de Madera	MDF Prima	MDF Prima	MDF Prima	MDF Prima
Refuerzo	Sistema de Refuerzo Estable	Sistema de Refuerzo Estable	Sistema de Refuerzo Estable	Sistema de Refuerzo Estable
Puerto de Sonido	50mm x 2pcs	60mm x 2pcs	60mm x 4pcs	146 (Diametro) x159 (Longitud) x 2pcs
Mástil de Montaje	35 mm Mástil de Montaje	35 mm Mástil de Montaje	-	35 mm Mástil de Montaje
Manillas	Manillas Metálicas Ergonómica	Manillas Metálicas Ergonómica	Manillas Metálicas Ergonómica	Manillas Metálicas Ergonómica
Aspecto Físico				
Dimensión de Unidad (Alt x An x P)	627x395x370mm / 24.7x15.5x14.6in	717x460x435mm / 28.2x18.1x17.1in	1170x460x435mm / 46.1x18.1x17.1in	535x620x620mm / 21.1x24.4x24.4in
Peso	24.1kg/53.1lbs	30kg/66.2lbs	50kg/110lbs	47kg/103.2lbs